



# BOTÍN FRANCES CLASICO ARGENTINO PULQUI

## LÍNEA LABORAL

Calzado ideal para la industria en general. Combina diseño, calidad, rendimiento, comodidad y protección.



**AR 2754 D**  
INDUSTRIA ARGENTINA

TE



### RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Se conservan sus propiedades originales evitando el temprano desgaste.



### DIELÉCTRICO

Rigidez eléctrica hasta 14.000 volts con una corriente de fuga máxima de 3 mA.



### GUELLO Y LENGUA CONFORT

Espuma de alta densidad, 20 mm de espesor. Mayor comodidad, evita posibles heridas.



### ANTI-SHOCK

Absorbe el exceso de energía, amortigua el impacto, reduce el cansancio. Óptimo confort y protección.



### PUNTERA DE ACERO

Resistencia al impacto de 200 Jules y compresión de 1.500 Kg fuerza. Banda protectora Super SOFT.



### HORMA ERGONÓMICA

Anatómica. Alto nivel de confort. Reduce el cansancio.



### SLIP RESISTANT

Dispositivo antideslizante. Adherencia por contacto o por rozamiento al suelo. Evita resbalones.



### PLANTILLA INTELIGENTE

Plantilla viscoelástica con tecnología MEMORY FOAM. Amortigua la pisada y disminuye la fatiga. Antimicrobiana.



### FORRO PIQUE

Absorbe la humedad del interior y la expulsa al exterior. 100% seco y libre de humedad.



### ACID & OIL RESISTANT

Resistencia a ácidos y aceites. Evita el desgaste y deterioro.



### CONTRAFUERTE

Dispositivo termoconformable de sintético. Óptimo calce y amplia protección del talón.

**MODELO:** : IT 110 BOTÍN FRANCES CLASICO ARGENTINO PULQUI

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:** MODELO FRANCÉS 100% CUERO VACUNO, SUELA ULTRALIVIANA, DIELÉCTRICA, ANTIDESLIZANTE, ANTI-SHOCK, RESISTENTE A LA ABRASIÓN, ÁCIDOS Y ACEITES. CON APLIQUE REFLECTIVO

## DESCRIPCIÓN CAPELLADA

### COLOR

- Negro

### EXTERIOR

#### Capellada, caña, talón, copete de lengua

- Cuero vacuno 1,8mm/2,2mm

### INTERIOR

#### Forro de caña, capellada y copete de lengua

- Pique absorbente y expelente de humedad. Bondeado con espuma de 4mm de espesor, resistente a la abrasión y al desgarro.

#### Acolchado de cuello y lengua

- Espuma de alta densidad: 20 mm de espesor y 40 de dureza

#### Contrafuerte

- Sintético termoconformable de 1,5mm de espesor

## PLANTA

- Shock Absorber
- Dieléctrica
- Antideslizante
- Resistente a Hidrocarburos
- Resistente a la Abrasión
- Resistente a la Flexión
- Estrías para Escaleras

### COMPUESTO

- Poliuretano

### INSERTOS

- Antishock: sistema de absorción de impactos en el talón
- Slip Resistant: Sistema antideslizante

## ACCESORIOS

### CORDONES

- Negro 1,10mts largo

### OJALILLOS

- 750 grabado ala ancha niquelado 20 x par

### REMACHEs

- 8/8 florentino 4 por par

### PLANTILLAS

- Plantilla
- Plantilla de armado: material textil de alta temperatura. Igual o mayor a 2mm

## PUNTERA

- De Acero

## NUMERACIÓN

- Del 37 al 45

## OPCIONALES

- Puntera de Polipropileno

## RIESGOS CUBIERTOS

- Antideslizante
- Amortiguación de impacto
- Resistencia a la abrasión
- Rigidez eléctrica
- Resistente a ácidos y aceites
- Resistencia al impacto y compresión